



Adaptateur pour monture FTZ II

UNE MONTURE.
UNE INSPIRATION SANS BORNE.

Grâce à l'adaptateur pour monture FTZ II de deuxième génération, utiliser un objectif à monture F avec votre appareil photo Nikon Z est plus confortable que jamais. Quel que soit l'objectif à monture F que vous utilisez, la qualité d'image sera optimale, et les objectifs NIKKOR sans réduction de vibration (VR) atteindront de nouveaux sommets en matière de netteté¹.

CARACTÉRISTIQUES

CONFORTABLE QUELLE QUE SOIT L'ORIENTATION

L'ergonomie, améliorée à la demande des photographes professionnels Nikon, vous offre suffisamment d'espace pour positionner confortablement vos doigts même lors de prises de vue à la verticale avec des gants.

EXPOSITION AUTOMATIQUE ET AUTOFOCUS COMPLETS

Profondeur. Grand-angle. Gros plan. Netteté. Les objectifs à monture F équipés d'un moteur autofocus intégré conservent toutes leurs capacités d'autofocus². La prise de vue en exposition automatique est disponible pour des centaines d'objectifs à monture F.

DE NOUVEAUX SOMMETS EN MATIÈRE DE NETTÉTÉ

Si vous utilisez un objectif à monture F équipé d'un système VR, la détection de la réduction de vibration de l'appareil photo Nikon Z s'ajoute à celle de l'objectif. Si vous n'utilisez pas d'objectif à monture F équipé d'un système VR, l'appareil photo se charge de la réduction de vibration.

LE LOOK NIKKOR

Le FTZ II est recouvert d'une peinture en ton cuir, ce qui permet d'assortir votre objectif à monture F avec l'adaptateur et votre appareil photo Nikon Z.

RÉSISTANT

Une protection contre les poussières et l'intrusion d'eau comprend des joints en caoutchouc pour les connexions de l'objectif et de l'appareil photo, ainsi que des boutons et des leviers. Grâce au barillet solide en alliage de magnésium léger, vous êtes toujours prêt à tout affronter.

¹ L'adaptateur pour monture FTZ II est compatible avec environ 360 objectifs à monture F, dont 90 sont de type AF-S, AF-P ou AF-I et offrent des performances AF/AE optimales.

² Les performances AF/AE optimales sont garanties avec les téléconvertisseurs au format FX ou DX de type AF-S G/D/E, AF-P G/E, AF-I D et AF-S/AF-I.

ACCESSOIRES FOURNIS



BOUCHON DE BOÎTIER BF-1B



BOUCHON ARRIÈRE LF-N1



Adaptateur pour monture FTZ II

CAPTURE TOMORROW*

